

**HYDROFIX**

**HYDROFIX II**

**Hydraulischer Rohrgreifer DN 150 - DN 1300**  
Ein Basisgerät – vier wechselbare Greifarmsätze




Technische Daten	HYDROFIX			
Greifarmsatz	DN 150 - DN 300	DN 300 - DN 600	DN 700 - DN 1000	DN 1000 - DN 1300
Nutzlast	2,0 t	2,0 t	5,0 t	max. 8,0 t*
Schublast	1,0 t	1,0 t	1,0 t	1,0 t
Außen Ø min.	210 mm	400 mm	770 mm	1.260 mm
Außen Ø max.	390 mm	760 mm	1.250 mm	1.600 mm
Öldruck öffnen	100 bar	100 bar	100 bar	100 bar
Öldruck schließen	150 bar	150 bar	230 bar	280 bar
Eigengewicht	620 kg	660 kg	760 kg	860 kg

HYDROFIX II	
DN 400 - DN 800	DN 500 - DN 1000
5,0 t	5,0 t
1,0 t	1,0 t
550 mm	650 mm
1.010 mm	1.250 mm
100 bar	100 bar
230 bar	230 bar
650 kg	710 kg

\* je nach eingesetzter Aufhängung und Drehmotor bis zu 8,0 t

**Vorteile**

- ✓ Ein Basisgerät mit vier wechselbaren Greifarmsätzen für alle Rohre von DN 150 – DN 1300
- ✓ Vollhydraulische Lösung mit Drehfunktion
- ✓ Alleinbedienung durch Baggerfahrer
- ✓ Außermittige Lastaufnahme durch starre Aufhängung des Greifers am Drehmotor
- ✓ Präzises Platzieren und Einfädeln der Rohre bei Arbeiten im Verbau
- ✓ Konzipiert zum Einschieben von Rohren bis DN 1300



**Ausführungen**

Art. Nr.	Ausführung
80900	HydroFIX Kopf mit Schwenker
80905	HydroFIX Kopf starr
80910	HydroFIX Kopf pendelnd
80930	HydroFIX Armsatz 1300
80931	HydroFIX Armsatz 1000
80932	HydroFIX Armsatz 600
80934	HydroFIX Armsatz 300
80960	HydroFIX II 500 - 1000 und Schwenker
80961	HydroFIX II 500 - 1000 starr
80962	HydroFIX II 500 - 1000 pendelnd
80970	HydroFIX II 400 - 800 und Schwenker
80971	HydroFIX II 400 - 800 starr
80972	HydroFIX II 400 - 800 pendelnd

